



TRIAX

connecting the future

TRIAX FESAT 100 HQ

Offset-Parabolreflektor



Parabolreflektor

Best.-Nr.

FESAT 100 HQ

359150 (lichtgrau)

359151 (schiefergrau)

359152 (ziegelrot)

Auspacken - Ausklappen - Montieren - Fertig!

Mit dem FESAT 100 HQ ist die Montage ein Kinderspiel, da Spiegel und Tragarm komplett vormontiert sind. Grundmontage in nur 2 Minuten!

Mit dem neuen FESAT 100 HQ wurde die TRIAX HQ-Serie erfolgreich erweitert.

Dank einer effektiven Reflektorgröße von 100 cm, ist es mit dem FESAT 100 HQ möglich, selbst aufwändigste Mehrteilnehmer-Anlagen mit einem optimalem Sat-Signal zu versorgen.

Wie die gesamte HQ-Serie zeichnet sich der FESAT 100 HQ vor allem durch seine exzellenten Empfangseigenschaften sowie höchste Verarbeitungsqualität aus.

- Spiegel und Tragarm komplett vormontiert
- pulverbeschichtetes Aluminium
- absolut korrosionssicher und verformungsfest
- sehr große Stabilität
- lackierte Masthalterung
- integrierte Kabelführung in Feedarm und Rückenteil
- in drei Farben erhältlich

triax-gmbh.de / triax.at



TRIAX

Technische Spezifikationen

Typ	FESAT 100 HQ lichtgrau	FESAT 100 HQ schiefergrau	FESAT 100 HQ ziegelrot
Artikelnr.	359150	359151	359152
EAN-Nummer	5702663591509	5702663591516	5702663591523
Eigenschaften			
Offset-Korrekturwinkel		21,0°	
mechanische Feedaufnahme (mm)		40 / (23)	
Einstellbereich Elevation		0° - 90°	
Frequenzbereich		10,00 - 13,00 GHz	
Gewinn bei 10,70 GHz		39,00 dBi	
Gewinn bei 11,7 GHz		39,70 dBi	
Gewinn bei 12,75 GHz		40,50 dBi	
Rauschtemperatur bei 30° Elevation		38,0 K	
Mechanische Daten			
Spiegelfarbe	lichtgrau RAL 7035	schiefergrau RAL 7011	ziegelrot RAL 8012
LNB-Halterung		40 mm	
Halterung für Standrohr Ø		30 - 90 mm	
Reflektorabmessungen		97,0 x 104,0 cm	
Reflektorstärke bei Alu		1,5 mm	
Windlast bei 120 Km/h		960 N	
Nettogewicht		10,00 kg	



04-2017 Copyright © 2017 TRIAX. Alle Rechte vorbehalten. Das TRIAX-Logo und TRIAX, TRIAX Multimedia sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der TRIAX-Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften. Änderungen der technischen Daten in dieser Broschüre ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

